

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Telefon (+420)371724652
interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz

Šachtové poklopy EJ

Dotazník pro nabídku k vyplnění

A.

Požadovaný počet kusů:

B.

Poloha poklopu:

Veřejné dopravní plochy s vysokou frekvencí vozidel (rychlostní komunikace apod.)

Vnější prostor - uzavřený areál

Vnitřní prostor - jaký

B.

Tvar a světlé rozměry šachty:

Tvar kruhový - vnitřní průměr v mm

Tvar pravoúhlý - vnitřní rozměry šachty v mm

C.

Vnější rozměr rámu:

pokud tato hodnota je pevně daná a je třeba jí dodržet
jinak vychází z konstrukčního principu návrhu poklopu

D.

Výška rámu:

pokud tato hodnota je pevně daná a je třeba jí dodržet
jinak vychází z konstrukčního principu návrhu poklopu

E.

Zatížení:

dle ČSNEN124

A15

B125

C250

D400

E600

F900

Slovní popis předpokládaného zatížení: pochozí, pojezd osobních vozidel

Zatížení manipulační technikou: pojezd nákladních vozidel do celkové hmotnosti 30 tun, 60 tun, vyšší
zatížení – jaké?

Podrobně popsat typ mechanismu - nejlépe zaslat jeho technický list nebo uvést přesný typ

F.

Materiál:

Litina

Ocel žárově pozinkovaná

Nerez ocel V2A, V4A

hliník

jiný požadovaný materiál

G.

Plocha víka:

K probetonování

Rýhovaný povrch celokovový protiskluzový

Jiný

Prodláždění - uvést rozměry okolní dlažby (výšku) nebo požadovaný rozměr nastavení hloubky víka (vany) pro osazení dlažby

Ostatní zde neuvedený požadavek na povrch - viz odst. H

H.

Okolí poklopu:

Živice - asfaltobeton

Beton

Železobeton

Dlažba do betonu - jaká

Dlažba do pískového lože - jaká

Dlažba z přírodního kamene - tl. v cm

Keramická dlažba – jaká?

Parkety

Koberec

Plastové podlahoviny

Jiné

I.

Provedení:

100% vodotěsný proti netlakové vodě působící svrchu poklopu

100% vodotěsný proti tlakové vodě ? mm vodního sloupce

"tagwasserdicht" - těsný proti krátkodobě svrchu působící netlakové vodě (dešťová odtékající voda)

těsný proti zpětnému tlaku vody - bar

možné varianty provedení viz oddíl "Varianty provedení"

pachotěsný

100% plynotěsné poklopy se nedodávají

S panty a západkou proti zaklapnutí

Víko volně v rámu

Víko s rámem sešroubované - Imbus

S uzávěrem shora

S uzávěrem shora i zespoda - nouzový východ

S centrálním uzávěrem shora

S centrálním uzávěrem shora i zespoda - nouzový východ

Jiný požadavek na uzávěr

J.

Otevírání:

Častost otevírání, počet osob obsluhujících poklop, muži či ženy

Zvedání ručně pomocí háků

Zvedání ručně pomocí EM klíčů

Pomocné zvedací zařízení:

S pomocným zvedacím zařízením - pomocnými zvedáky

Zvedání hydraulické (ve velmi zvláštních případech)

K.

Další požadavky:

např.

Kontrolní otvor ve víku

S odvětráním víka

Předvyplněn lehčeným betonem

S tepelnou izolací

S protipožární úpravou

Jiný požadavek

L.

Požadovaný termín dodání:

(nutno počítat, že poklop na míru vyžaduje delší dodací lhůtu cca až 12 týdnů dle typu a rozsahu)

Věříme, že Vaším požadavkům budeme moci vyhovět.

Naši nabídku obdržíte po předložení nabídky výrobcem.