



Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. +420 371724652
Fax +420 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.poklopy.cz
www.hago.at
Po použití zvedacího zařízení

HAGOlifter HL Praktické zvedací zařízení

HAGOlifter je vhodný pro šachtové poklopy HAGODECK bez pantů - kloubů .
S tímto praktickým zvedacím zařízením je zvednutí a posun víka poklopu hračkou.
Těž velmi těžká víka poklopů může pomocí tohoto zařízení zdvihnout a přemístit lze jedna osoba bez vynaložení extrémní síly.

Popis dodávky:

HAGO lifter zvedací zařízení se oddává jako kompletní sada, která sestává z následujících částí:
2 ks zvedacích jednotek (červený lak) s hliníkovými koly
2 ks fixační šrouby M10 (pro HAGO poklopy z hliníku)
2 ks fixační šrouby M12 (pro HAGO poklopy z pozinkované a nerez oceli)
2 ks gumové ochranné podložky



Po použití zvedacího zařízení možno fixační šrouby a gumové podložky připevnit ke zvedacímu zařízení, to je tak připraveno k dalšímu použití.

Typové označení zvedáku: HAGOlifter HL-26
Zvedací výška 26 cm
Hmotnost 1 zvedací jednotky 11 kg (sada = 2 jednotky = 22 kg)

Na zvláštní objednávku možno dodat zvedací zařízení HAGOlifter HL-31 XH (extra vysoké) se zvedací výškou 31 cm.
Tento typ je potřebný jen pro typ BV(E)S400/110 nebo pro jiné zvláštní provedení poklopů HAGODECK s vysokou výškou vany - víka.

Postup instalace zvedacího zařízení, vysunutí víka :

1.

Sejmutí plastových krytek, vyšroubování přitlačných spojovacích šroubů , našroubování fixačních šroubů zvedacího zařízení.



2.

Střídavým pootáčením klikou na obou částech zvedacího zařízení víko zdvihnout.



3.

Se zdviženým víkem posunem po podlaze vyjet s víkem do strany mimo plochu poklopu.

